



tesa® Professional 63632 Aluminium Tape Universal



Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	hliníková fólie	• Celková tloušťka	65 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka krycího materiálu	85 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	3 %	• Snadno odstranitelná	ne
• Síla přetržení	25 N/cm	• Snadno popisovatelná	ne
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Fluorescenční	ne	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	90 °C
• Hand tearability	velmi dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	160 °C
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Uvolňování krycího materiálu	lehce
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano
• Odolnost vůči oděru	dobré	• Water resistance	velmi dobré

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na sklo (počáteční)	8 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	5.5 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	4 N/cm	• Přilnavost na ocel	8 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=63632>